



BULL5M



CENTRALES DE COMMANDE:

BULL5M ———— CP.CORE

BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN
MADE IN ITALY



OUVERTURES POUR PORTAILS COULISSANTS USAGE RÉSIDENTIEL

centrale et récepteur incorporés
clé de déverrouillage personnalisée
jusqu'à 500 kg





BULL.P3

Plaque de fondation rehaussée incluse.
Entraxe du système de fixation au sol 260 x 117,
4 trous Ø 11, entraxe de fixation du moteur 300 x 75 4 trous

230 Vac

- Motoréducteur électromécanique 230 Vac avec centrale incorporée
- Possibilité de raccordement d'encodeur avec l'accessoire MAG.E
- Le dispositif encodeur garantit sécurité anti-écrasement et précision lors du déplacement du portail
- Système de déverrouillage entièrement en métal
- Fins de course magnétiques disponibles en tant qu'accessoires (MLS)



ENSEMBLES COMPLETS

(Disponible dans la version .FR)

KBULL5M 9592091

- 1 **BULL5M** Motoréducteur 230 Vac avec centrale et récepteur intégrés
- 1 **PUPILLA.F** Paire de photocellules
- 1 **LAMPI.LED** Clignotant 230 Vac à LED avec antenne intégrée
- 1 **TOKEY** Sélecteur à clé en métal
- 1 **TO.GO2WV** Emetteur 2 canaux 433,92 MHz





RI.M4F
9272010
Crémaillère M4
30x12x1000 mm percée
et zinguée. Fournie
avec des vis M6 et des
entretoises filetées.
Carton de 4 pièces.



RI.M4Z
9272030
Crémaillère M4
22x22x2000 mm zinguée.
Carton de 2 pièces.



RI.M4P
9272020
Crémaillère en nylon
avec âme en acier M4,
28x40x1000 mm.
Percée, fournie avec
vis autotaraudeuses.
Carton de 10 pièces.



MAG.E
9760021
Dispositif à lecture
magnétique pour détection
d'obstacles et gestion des
ralentissements.



MLS
9387001
Fins de courses
magnétiques pour BULL.
Indiqués pour endroits
neigeux.



SB.BULL8.F
9747025
Dispositif de déblocage par
câble (L=4,5 m) antivandale,
montage extérieur.



ID.TA
9846019
Tableau de signalisation.



ESA BASIC
9176108
Système qui permet de
réduire la consommation
d'énergie électrique.



 **MADE IN ITALY**

AUTOMATISMI BENINCA SpA • via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • F +39 0444 759728 • sales@beninca.it

DONNÉS TECHNIQUES

BULL5M

Code	9591434
Alimentation de réseau	230 Vac (50-60Hz)
Alimentation moteur	230 Vac
Courant max. absorbée	1,3 A
Puissance maximum	650 N
Vitesse d'ouverture	10,5 m/min
Cycle de travail	30%
Degré de protection	IP44
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C
Poids max. portail	500 kg
Pignon pour module crémaillères	M4 Z18
Poids	10,6 kg
Nb pièces par palette	36
Nb ensembles par palette	30